

TITAN GT1 PRO C-2 SAE 5W-30

Моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей и легких грузовиков, в том числе с удлинённым интервалом замены масла

Описание

TITAN GT1 PRO C-2 5W-30 - это моторное масло премиум-класса для современных легковых автомобилей и лёгких грузовиков, в том числе с удлинёнными сервисными интервалами.

TITAN GT1 PRO C-2 5W-30 специально разработано для автомобилей PSA, оснащенных новейшими системами очистки отработанных газов и турбонаддувом.

Применение

TITAN GT1 PRO C-2 5W-30 соответствует всем требованиям к маслам уровня ACEA C2 для двигателей, оборудованных системой очистки выхлопных газов.

TITAN GT1 PRO C-2 5W-30 может также использоваться для сервисного обслуживания любых высокотехнологичных бензиновых и дизельных двигателей вне зависимости от уровня токсичности выхлопа.

Для достижения максимальной эффективности использования и экономии топлива рекомендуется соблюдать интервалы замены, предписанные производителем техники.

Продукт полностью совместим с другими моторными маслами, и при необходимости может быть смешан, однако это снизит его специфические свойства. Для получения информации о безопасности продукта и его надлежащей утилизации, обратитесь к последней версии паспорта безопасности

Преимущества

TITAN GT1 PRO C-2 5W-30 сохраняет чистоту турбокомпрессора и за счет этого обеспечивает его длительную и стабильную работу.

TITAN GT1 PRO C-2 5W-30 надежно защищает системы очистки выхлопных газов, такие как сажевые фильтры, окисные катализаторы и комбинированные системы (CRT).

Высокая термическая стабильность TITAN GT1 PRO C-2 в сочетании с низкой зольностью обеспечивает чистоту поршневой группы вне зависимости от типа применяемого топлива.

Это высококачественное энергосберегающее масло класса SAE 5W-30 по праву называется всесезонным.

Испытания показали, что по сравнению с обычными маслами TITAN GT1 PRO C-2 5W-30 существенно снижает расход топлива.

TITAN GT1 PRO C-2 5W-30 обладает великолепными пусковыми свойствами, гарантирует минимальный расход на угар и выброс вредных веществ в атмосферу.

Спецификации

- ACEA C2
- API SN/SM

Одобрения

- -

Рекомендации FUCHS

- API CF
- FIAT 9.55535-S1
- IVECO 18-1811 CLASSE SC1
- PSA B71 2290

Страница 1 из 2 / 19.12.2017

TITAN GT1 PRO C-2 SAE 5W-30

Моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей и легких грузовиков, в том числе с удлинённым интервалом замены масла

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Цвет		2,5	DIN ISO 2049
Плотность при 15°C	г/мл	0,860	DIN 51757
Температура вспышки в открытом тигле	°C	250	DIN ISO 2592
Вязкость при - 30 °C	мПа·с	4900	DIN 51398
40 °C	мм²/с	57,0	DIN 51562-1
100 °C	мм²/с	10,0	DIN 51562-1