

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



TITAN FUEL PLUS

Описание

TITAN FUEL PLUS - это многофункциональная присадка для дизельного топлива.

Свойства

TITAN FUEL PLUS повышает цетановое число дизельного топлива, что способствует:

- Более полному сгоранию и сокращению расхода топлива
- Снижению шумности работы двигателя
- Снижению токсичности отработанных газов
- Более легкому старту
- Сокращению времени прогрева

TITAN FUEL PLUS повышает смазочную способность топлива, что продлевает срок службы элементов системы впрыска, особенно при содержании серы в топливе менее 0,1%.

TITAN FUEL PLUS предотвращает образование высокотемпературных углеродистых отложений на форсунках. Благодаря этому:

- Улучшается качество распыления топлива, двигатель не теряет мощность
- В результате правильной дозировки сокращается расход топлива
- Улучшаются пусковые характеристики двигателя и уменьшается попадание топлива в моторное масло

TITAN FUEL PLUS поддерживает топливную систему в чистоте и предохраняет от коррозии, что особенно важно при возможности попадания в топливо влаги, например в виде конденсата, образующегося при суточных колебаниях температуры.

TITAN FUEL PLUS при регулярном применении не дает влаге и примесям накапливаться в топливной системе, что позволяет, помимо прочего, избежать закупорки топливного фильтра с наступлением зимнего сезона.

При разовом применении для очистки элементов топливной системы эффект достигается примерно через 5,000 км пробега.

TITAN FUEL PLUS не предназначена для снижения температуры начала кристаллизации дизельного топлива. Для этого мы рекомендуем использовать присадку FUCHS WINTERFIT. Эти присадки полностью совместимы, и в сочетании позволяют продлить безаварийную работу дизельного двигателя и сократить эксплуатационные расходы.

Применение

TITAN FUEL PLUS используется в пропорции 1 л на 1,000 л топлива.

Для наилучшего перемешивания присадку следует залить в бак перед заправкой топливом.

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		Коричневая жидкость	
Плотность при 15°C	г/мл	0,88	DIN 51 757
Содержание воды	% об.	Отс.	DIN 51582
Температура вспышки	°C	>60	DIN ISO 2592



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.fpc@fuchs-oil.de