

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



RENOFORM UBO 377/13

Испаряемый состав для штамповки и вытяжки

Описание

RENOFORM UBO 377/13 - это высокоэффективный смазочный состав на основе масла, содержащий синтетические углеводороды. Используется для вытяжки и штамповки. Специальные присадки, содержащиеся в RENOFORM UBO 377/13, повышают производительность и срок службы инструмента. RENOFORM UBO 377/13 не содержит хлоридов и ароматических соединений.

Применение

RENOFORM UBO 377/13 применяется для операций вытяжки средней сложности, штамповки, обжимки и прокатки.

RENOFORM UBO 377/13 после испарения практически не оставляет загрязнений.

RENOFORM UBO 377/13 совместим с металлами и всеми обычно применяемыми красками и лаками. Содержание летучих углеводородов в продукте обуславливает необходимость обеспечения качественной вентиляции или вытяжки в рабочей зоне.

Свойства

- легко наносится любым доступным способом
- практически не оставляет следов
- совместим со всеми металлами и большинством неметаллических материалов
- не содержит ароматических углеводородов
- токсикологически безопасен

Условия хранения

от 0°C до +30°C

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		прозрачная жидкость	
Запах		Очень слабый	
Плотность при 15 °C	кг/м ³	780	DIN 51 757
Вязкость, 20 °C	мм ² /с	2,4	DIN 51 562
Температура вспышки	°C	> 56	EN 22 719



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de