

RENOFORM HBO 947/11

Описание

RENOFORM HBO 947/11 – это смазочный материал на основе минерального масла, предназначенный для различных видов операций формовки. Особенно рекомендуется для операций глубокой вытяжки, штамповки, точной вырубки и прецизионной штамповки сталей.

Применение

RENOFORM HBO 947/11 – это высокоэффективный смазочный материал, предназначенный для большинства трудных операций формовки. Продукт готов к применению, может наноситься валиком, капельным способом или распылением.

RENOFORM HBO 947/11 обладает прекрасными EP-свойствами, что делает его пригодным для обработки хромоникелевых сталей.

RENOFORM HBO 947/11 может удаляться при помощи щелочных очистителей на водной основе. Мы рекомендуем использовать линейку очистителей RENOCLEAN.


Условия хранения

Рекомендуемая температура хранения от 0°C до +40°C.

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		коричневая жидкость	
Плотность при 15°C	кг/м ³	958	DIN 51 757
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	400	DIN 51 562
Температура вспышки	°C	> 230	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-18	DIN ISO 3016
Износ по Райхерту (5% в минеральном масле)	мм ²	3.7	FLP-R 3 *)

*) FLP = Лабораторный метод фирмы FUCHS



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: