

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



RENOFORM HBO 1837

Описание

RENOFORM HBO 1837 – это неводосмешиваемый смазочный состав для обработки металлов давлением.

RENOFORM HBO 1837 готовится на базе синтетической жидкости и содержит большое количество противозадирных присадок и полярных компонентов для усиления смазывающих свойств. Продукт не содержит хлорированных углеводородов.

Применение

RENOFORM HBO 1837 образует на поверхности металла исключительно прочную смазочную пленку, поэтому используется при наиболее трудных операциях глубокой вытяжки, экструзии, прошивки и точной вырубки. Продукт используется при обработке различных марок стали, в том числе высокопрочной нержавеющей стали.

Ввиду высокого содержания присадок на основе серы, RENOFORM HBO 1837 только частично совместим с материалами на основе меди.

RENOFORM HBO 1837 удаляется очистителями на основе растворителей и промышленными моющими средствами на водной основе. Мы рекомендуем щелочные очистители серии RENOCLEAN.

Условия хранения

От 0°C до +40°C в ненарушенной заводской упаковке 36 месяцев.

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		коричневая жидкость	
Плотность при 15°C	кг/м ³	893	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	80	DIN 51 562
Температура вспышки	°C	145	DIN ISO 2592
Агрессивность к меди	степень корро- зии	4-50 A3	DIN EN ISO 2160



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de