

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



RENOFORM HBO 1837 HV

Описание

RENOFORM HBO 1837 HV – это неводосмешиваемый смазочный материал для глубокой вытяжки, экструзии и точной вырубки. Продукт готовится на базе синтетической жидкости и содержит большое количество полярных и противозадирных присадок. Продукт не содержит хлорорганических соединений.

Применение

RENOFORM HBO 1837 HV – это высокоэффективный смазочный материал, подходящий для большинства трудных операций за счет образования на поверхности металла смазочной пленки, отличающейся высокой прочностью при экстремальных давлениях.

Применяется при глубокой вытяжке, экструзии, прошивке и профилировании. Продукт используется, в частности, при производстве неокрашенных кузовных деталей из листовой стали, а также при обработке высокопрочной нержавеющей стали.

Ввиду высокого содержания присадок на основе серы, RENOFORM HBO 1837 HV может лишь ограниченно использоваться для обработки медных сплавов.


RENOFORM HBO 1837 HV удаляется щелочными очистителями на водной основе. Мы рекомендуем промышленные очистители серии RENOCLEAN.

Условия хранения

От 0°C до +40°C в ненарушенной заводской упаковке до 6 месяцев.

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		коричневое масло	
Запах		слабый	
Плотность при 15°C	кг/м ³	991	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	109	DIN 51 562
Температура вспышки	°C	> 180	DIN ISO 2592
Испытание на медной пластине	степень коррозии	4-50 A3	DIN EN ISO 2160



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: