

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



RENOFORM MZAN 54 K

Хлорсодержащий смазочный материал для операций обработки металла давлением

Описание

RENOFORM MZAN 54 K - это высокоэффективный неводосмешиваемый и практически не образующий масляного тумана смазочный материал для операций обработки металла давлением.

В качестве базового масла используется высококачественный стойкий к старению рафинат селективной очистки. Для придания продукту необходимых свойств в его состав введены присадки на основе соединений хлора, серы и фосфора и другие полярные добавки.

RENOFORM MZAN 54 K имеет отличные противоизносные и противозадирные характеристики, высокую стойкость к старению и хорошие антикоррозионные свойства.

Применение

RENOFORM MZAN 54 K может использоваться в операциях вытяжки, холодной экструзии и штамповки всех видов сталей, в том числе нержавеющей.

RENOFORM MZAN 54 K удаляется щелочными очистителями на водной основе. Рекомендуем применять промышленные очистители серии RENOCLEAN.


Хранение

От 0 до + 40°C

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Цвет		1,0	DIN ISO 2049
Плотность при 15°C	кг/м ³	1030	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	> 150	DIN ISO 2592
Вязкость при 40°C	мм ² /с	38	DIN 51 369
Коррозия меди	баллы	2-100A3	DIN ISO 2160
ЧШМ, нагрузка сваривания	H	6500	DIN 51 350-2
Тест Райхерта на износ	мм ²	2,3	FLV-R 3*
Тест Бруггера на износ	H/мм ²	230	FLV-B 8*

*FLV - лабораторный метод фирмы Fuchs



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de