

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



RENOFORM DS US

Твердый смазочный материал (графитированный воск)

Описание

RENOFORM DS US – это специальный твердый смазочный материал, рекомендуемый к использованию в процессах, включающих операцию экструзии алюминия, цинка или их сплавов.

Продукт в равной степени подходит для смазывания поршней, экстракторов и других движущихся частей оборудования и форм в случаях, когда затруднено отделение от них готовых изделий.

Применение

RENOFORM DS US наносится непосредственно на подлежащие обработке детали. При повышении температуры продукт плавится, обеспечивая необходимый смазочный и разделительный эффект.

При необходимости RENOFORM DS US может быть расплавлен на водяной бане и разбавлен не слишком летучим растворителем (например, уайт-спиритом). Полученный жидкий смазочный материал может наноситься кистью или распылением.

Свойства


- Облегчает отделение готовых изделий от форм
- Обеспечивает чистоту форм и возможность их непрерывного использования
- Сводит к минимуму количество брака
- Прекрасные смазывающие свойства

Дополнительные рекомендации

При хранении беречь от нагревания до уровня, близкого к температуре плавления.

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение
Состав		графитированный воск
Агрегатное состояние		твердое
Цвет		серый
Температура плавления	°C	70



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.fpc@fuchs-oil.de