

Информация о продукте

HYKOGREEN® MB 1000

Описание

HYKOGREEN MB 1000 – это высокоэффективный смазочный материал на основе графита, предназначенный для горячей формовки цветных металлов.

HYKOGREEN MB 1000 представляет собой стабильную дисперсию химически чистого графита в минеральном масле. Продукт прочно удерживается на поверхности горячего инструмента, смазочная пленка отличается стойкостью к высоким температурам и экстремальным давлениям.

Область применения

HYKOGREEN MB 1000 используется в основном в операциях горячей формовки латуни и других цветных металлов.

Метод нанесения

HYKOGREEN MB 1000 поставляется в готовом к использованию виде и наносится вручную или с помощью автоматических распылительных систем. Наилучшие результаты достигаются при использовании распылителей с регулируемым соплом.

Высокоэффективный смазочный материал на основе графита для горячей формовки латуни

- Не требует смешения с водой
- Поставляется в готовом к применению виде
- Прекрасные смазочные и разделительные свойства
- Подходит для тяжелых операций
- Увеличивает срок службы инструмента
- Эффективно распределяется по форме
- Не образует осадка

Типовые характеристики

Свойства	Значение	Единица	Метод
Цвет	черный		
Внешний вид	жидкость		
Твердые компоненты	химически чистый графит		LLS 001
Динамическая вязкость по Брукфильду при 20°C	около 4500	мПа·с	DIN ISO 2137
Плотность при 20°C	0,94 ± 0,02	г/см³	DIN 51 757
Температура вспышки базового масла	> 300	°C	DIN EN 2592
Срок хранения в оригинальной запечатанной таре	как минимум 12 месяцев		

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.