

Информация о продукте

HYKOGREEN® P 770

Описание

HYKOGREEN P 770 – это жидкий смазочный материал с графитом для смазывания поршней оборудования для литья цветных металлов под давлением.

HYKOGREEN P 770 имеет высокую адгезию по отношению к горячим металлическим поверхностям и образует тонкую однородную смазочную пленку с отличной стойкостью к высоким температурам и давлениям.

HYKOGREEN P 770 представляет собой высокоэффективный смазочный материал, состоящий из специально очищенных минеральных масел, модифицированных графитом высокой степени чистоты, и тщательно подобранной композицией присадок.

Метод нанесения

HYKOGREEN P 770 поставляется в готовом к использованию виде.

HYKOGREEN P 770 наносится при помощи автоматизированных капельных смазочных систем или распылением.

Графитсодержащий смазочный материал для поршней литьевых машин

- Образует однородную адгезионную пленку на металлических поверхностях
- Снижает трение и износ
- Увеличивает срок службы поршней
- Поставляется в виде жидкости, что обеспечивает удобство применения
- Гарантирует эффективную и чистую работу оборудования

Типовые характеристики

Свойства	Значение	Единица	Метод
Цвет	черный		
Внешний вид	жидкость		
Динамическая вязкость при 20°C (по Брукфильду)	1700 ± 200	мПа·с	LLS 001*
Плотность при 20°C	0,93 ± 0,01	г/см³	DIN 51 757
Температура вспышки	>250	°C	DIN 51 755
Срок хранения в оригинальной запечатанной таре	2 года		

* LLS – лабораторный метод Fuchs Lubritech

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

Fuchs Lubritech GmbH
Werner-Heisenberg-Strasse 1, 67661 Kaiserslautern/Germany
Tel. +49 (0) 6301 3206-0
Fax +49 (0) 6301 3206-940
Internet: www.fuchs-lubritech.com