

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



RENOCLEAN VR 1798/2

Описание

RENOCLEAN VR 1798 – это среднещелочной промышленный очиститель для очистки методом погружения, с высокой очищающей способностью.

Применение

RENOCLEAN VR 1798/2 может быть использован для широкого спектра операций по очистке. Одно из основных направлений использования это очистка стальных и алюминиевых заготовок методом погружения (если необходимо, с ультразвуковой поддержкой), а также для чистки машин и цеховых помещений, полов и стен, сделанных из камня, пластика или металла.

RENOCLEAN VR 1798 /2 удобен для использования в разбавленном виде при концентрациях от 1 до 4%.

RENOCLEAN VR 1798/2 можно смешивать с любым видом питьевой воды. Для чистки индивидуальных частей машин-очистителей мы рекомендуем использовать воду с жесткостью до 15°d.

Продукт предназначен только для промышленного применения.

Условия хранения

От 0 до +40°C

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		Желтая жидкость	
Плотность при 15°C	кг/м ³	1050	DIN 51 757
pH концентрата		11,4	DIN 51 369
pH, 2% раствор		10,8	DIN 51 369
Фактор коррекции			
Ручной рефрактометр		3,5	FLP-T 5*)
Титрование		2,3	FLP-K 21*)

*) FLP= лабораторный метод компании FUCHS



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.floc@fuchs-oil.de