

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



RENOCLEAN VR 1862

Низкощелочной промышленный очиститель для чугуна, стали, алюминия, меди и её сплавов

Описание

RENOCLEAN VR 1862 – это водосмешиваемый щелочной промышленный очиститель без содержания минерального масла и нитритов.

Обладает высокой смачивающей и очищающей способностью практически всех видов изделий из чугуна, стали, алюминия, цинковых отливок, меди и её сплавов.

Применение

Используется в очистных ваннах методом погружения при концентрации 1-3%.

Также может использоваться в виброшлифовальных машинах при концентрации от 0,5% до 10%, в зависимости от операционных режимов.

Изделия из чугуна и стали после обработки рекомендуется высушить, а особенно чувствительные к коррозии, рекомендуется защитить средствами из серии ANTICORIT.

Применяется при температуре 20-50°C.

Отличительные преимущества

- ввиду того, что данный продукт практически не оставляет осадка, особенно подходит для очистки изделий перед закалкой;
- раствор RENOCLEAN VR 1862 обладает сильной смачивающей способностью, что позволяет легко удалять мелкие частицы металла в процессе шлифовочных операций и предотвращать тем самым засаливание керамических абразивных материалов;
- вследствие низкого значения pH, обработка даже блестящих поверхностей алюминиевых и цинково-магниевого материалов не вызывает изменения внешнего вида и цвета.

Условия хранения

от 0°C до +40°C

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		светло-желтая прозрачная жидкость	
Плотность при 20°C	кг/м ³	1020	DIN 51 757
pH 1%-го раствора в воде		8,3	DIN 51 369
Коэффициент концентрации: Коэффициент ручного рефрактометра		3,3	FLP-T-05 *)

*) FLP = Методика FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GmbH



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de