

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



RENOCLEAN VR 1021

Описание

RENOCLEAN VR 1021 – это универсальный водосмешиваемый синтетический среднещелочной промышленный очиститель для применения в моющих аппаратах.

Свойства

RENOCLEAN VR 1021 удаляет практически все масла, смазки, пыль и продукты износа.

RENOCLEAN VR 1021 быстро отделяет удаленные масла и смазки и пригоден для использования в циркуляционных системах.

RENOCLEAN VR 1021 совместим с черными и цветными металлами, а также с легкими сплавами.

Содержащийся в составе безнитритный ингибитор коррозии оставляет невидимую пленку, которая обеспечивает надежную защиту деталей на период межоперационного хранения и дальнейшей обработки.

Применение

RENOCLEAN VR 1021 применяется при температуре от 35 до 60°C.

Для приготовления рабочего раствора следует заполнить бак водой, нагреть до минимальной температуры применения, добавить концентрат и тщательно перемешать циркуляционным перекачиванием.

Внимание: применение при температуре жидкости ниже рекомендованного минимума (35°C) может вызвать вспенивание.

Водопроводная вода жесткостью около 15°d вполне подходит для приготовления рабочего раствора.

RENOCLEAN VR 1021 используется в концентрации 1,5 – 3% для обработки черных металлов при температуре 35 - 60°C. Образование пены при этом минимально. Продукт в этих условиях эффективно удаляет загрязнения и микрочастицы продуктов износа металла, а также обеспечивает защиту от коррозии.

RENOCLEAN VR 1021 подходит также для обработки деталей из алюминия и других цветных материалов. Перед применением рекомендуется пробный тест.

Хранение

От -10 до 40°C до 6 месяцев

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Концентрат			
Внешний вид		Прозрачная желтая жидкость	
Плотность при 15°C	кг/м³	1040	DIN 51 757
pH		10,8	DIN 51 369
Раствор 2% в воде 3д			
pH		10,2	DIN 51 369
Антикоррозионные свойства	Баллы	0 - 0	DIN 51 360-2
Фактор коррекции ручного рефрактометра		2,5	FLV-T-05*

* FLV = метод фирмы Fuchs



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.fpc@fuchs-oil.de