

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



ANTICORIT SKR 42

Описание

ANTICORIT SKR 42 — это водосмешиваемая антикоррозионная присадка, не содержащая минерального масла, используемая при изготовлении жидкости для гидростатических испытаний.

Образует прозрачную эмульсию с отличными антикоррозионными свойствами и отсутствием пенообразования. Содержащиеся в продукте летучие ингибиторы коррозии позволяют защищать системы герметизации, которые не могут быть полностью высушены, с целью предотвращения коррозии.

Применение

ANTICORIT SKR 42 используется в виде 2-5% раствора с водой для гидростатических испытаний и операций.

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	1.071	DIN 51 757
Цвет	-	1.0	DIN ISO 2049
Коэффициент преломления	-	1.430	DIN 51 423-2
Значение pH,			
10% раствор	-	10.1	DIN 51 369
3% раствор в MTW**	-	9.9	DIN 51 369
Коррозия меди, 3% раствор	-	ОК	
Пенообразование в замкнутом аппарате, 3% раствор в воде, содержащей 175 ppm CaCO ₃	-	1	FLV-S 3 *)
Тест на коррозию чугунной стружки (GG 25), 1.5% раствор в MTW**	-	0 - 0	DIN 51 360-2
Срок хранения в запечатанной оригинальной упаковке при 5-40 °C	месяцев	мин. 12	-

*) FLV = Методика FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GmbH

**) MTW = Водопроводная вода в г. Манхайм, Германия (350 ppm CaCO₃)

Отличительные преимущества

- использование специально подобранных компонентов гарантируют высокую стойкость к биопоражению, что в свою очередь значительно облегчает обслуживание рабочей жидкости
- не раздражает кожу, устойчив по отношению к соевым и щелочным загрязнениям, не оставляет липких отложений и имеет хорошие смачивающие свойства
- наличие в продукте летучих ингибиторов коррозии обеспечивает защиту труднодоступных мест

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

Fuchs Petrolube AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de