

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



ANTICORIT MKR 4 M

Описание

ANTICORIT MKR 4 M - это водосмешиваемый, легко эмульгируемый концентрат. Продукт защищает от коррозии, проявляет хорошую стабильность эмульсии при высоких уровнях загрязнения электролитом и просто при высоких уровнях загрязненности.

ANTICORIT MKR 4 M проявляет стойкость к микробиологическому воздействию и образует тонкую масляную высокоэффективную не липкую и не смолистую пленку даже на полностью сухих деталях.

ANTICORIT MKR 4 M может также использоваться в качестве смазочно-охлаждающей жидкости или эмульсии для сварки труб в случаях, когда требуется повышенная защита от коррозии.

Применение

ANTICORIT MKR 4 M наносится в виде 5-20% эмульсии при температуре около 70°C.

В качестве смазочно-охлаждающей жидкости: эмульсия в концентрации около 5%.

Хранение

Хранить в ненарушенной заводской упаковке при температуре от +5 до +40°C. Беречь от замораживания!

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Цвет		4,5	DIN ISO 2049
Плотность при 15°C	г/мл	0,931	DIN 51 757
Вязкость при 20°C	мм²/с	290	DIN 51 562
при 40°C		55	DIN 51 562
Вес пленки при 70°C, 10% эмульсия	г/м²	2,0	FLV-F 3*
pH, 10% в MTW**		9,1	DIN 51 369
Фактор коррекции ручного рефрактометра		1	FLV-T 5*
Антикоррозионная защита (St 1405)			
Конденсационная камера	циклы	4	DIN 50 017 KFW
Антикоррозионный тест стружка-фильтр			
2,5% в деионизированной воде	баллы	0/0	DIN 51 360-2
3,5% в MTW**	баллы	0/0	DIN 51 360-2

* FLV = лабораторный метод компании FUCHS

** MTW – водопроводная вода г. Маннхайм, Германия



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de