

TITAN UNIMAX CH 5W-40 MC

Всесезонное моторное масло на базе MC-технологии для дизельных и бензиновых двигателей.

Описание

TITAN UNIMAX CH 5W-40 MC – это всесезонное моторное масло класса SHPD для современных дизельных и бензиновых двигателей с турбонаддувом и без него, установленных на магистральных тягачах, автобусах, тяжелой внедорожной и строительной технике, а также лёгких грузовиках или легковых автомобилях.

TITAN UNIMAX CH 5W-40 MC производится с использованием высокоиндексного базового масла (Группа III по API) и функционального пакета присадок, с учетом современных требований европейских и американских производителей дизельных двигателей.

Применение

TITAN UNIMAX CH 5W-40 MC совместимо со всеми высококачественными моторными маслами и при необходимости может смешиваться без промывки. Однако смешение снижает его потребительские свойства.

Свойства

- Благодаря тщательно подобранной композиции базовых масел и присадок, TITAN UNIMAX CH 5W-40 MC имеет хорошие пусковые свойства при низких температурах.
- Продукт имеет хорошие моющие свойства и надёжно защищает двигатель от образования отложений на деталях цилиндро-поршневой группы и клапанах, а также элементах турбонагнетателей.
- Продукт готовится с использованием эффективного пакета присадок уровня API CH-4, лежащего в основе собственных спецификаций многих производителей дизельных двигателей.
- Масло имеет среднюю зольность и может применяться в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгких грузовиков без сажевых фильтров (DPF) и ступенчатых катализаторов (TWC).

Рекомендации

- API CH-4/SG

TITAN UNIMAX CH 5W-40 MC

Всесезонное моторное масло на базе MC-технологии для дизельных и бензиновых двигателей.

Типовые характеристики:

Показатели	Единица	Значение	Метод
Класс SAE		5W-40	DIN 51 511
Плотность при 15°C	г/мл	0,85	DIN 51 757
Температура вспышки	°C	240	DIN 2592
Температура застывания	°C	-39	DIN 3016
Вязкость, при -30°C (CCS)	мПа*с	6400	ASTM D 5293
при 40°C	мм²/с	89	DIN 51 562
при 100°C	мм²/с	14,5	DIN 51 562
Индекс вязкости		169	DIN 2909