

TITAN CARGO PRO GAS 15W-40

Высококачественное моторное масло для высоконагруженных газовых двигателей грузовых автомобилей и автобусов. Низкий угар и минимальные вредные выбросы.

Описание

TITAN CARGO PRO GAS 15W-40 – это революционное моторное масло, разработанное для грузовых автомобилей и автобусов, работающих на следующий видах топлива: КПГ (компримированный природный газ), СПГ (сжиженный природный газ) и СНГ (сжиженный нефтяной газ). Пакет присадок произведенный по новейшей технологии обеспечивает отличную термическую стабильность и низкий уровень сульфатной зольности, что предотвращает образование нагара и самовозгорание топлива. Это особенно важно в транспортных средствах, оснащенных системами очистки выхлопных газов, таких как каталитические конвертеры, так как эти устройства благодаря этой технологии загрязняются и забиваются значительно меньше.

TITAN CARGO PRO GAS 15W-40 также подходит для транспортных средств, оснащенных дизельными двигателями в соответствии со спецификациями, приведенными ниже. Из-за низкой сульфатной зольности масло также совместимо со многими системами фильтрации частиц.

Применение

TITAN CARGO PRO GAS 15W-40 требуется для двигателей Cummins серий: B, C, G5.9, G8.3, L Gas Plus, и ISL G работающих на природном газе. TITAN CARGO PRO GAS 15W-40 так же может применяться на старых четырехтактных дизелях где требуется масла API CF-4 / CG-4 / CE или CD а так же в двухтактных двигателях Detroit Diesel где необходим уровень API CF-2.

TITAN CARGO PRO GAS 15W-40 может смешиваться в любом соотношении с любыми брендами обычных моторных масел. Однако смешения следует избегать, по причине возможного снижения рабочих характеристик продукта. Для гарантированной работы масла на удлиненных интервалах рекомендуется производить полную замену при переходе на масло.

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,865	DIN 51 757
Вязкость, при 40°C	мм²/с	111,6	DIN 51 562
при 100°C	мм²/с	14,75	DIN 51 562
Индекс вязкости		136	DIN ISO 2909
Зольность сульфатная	%	0,59	DIN 51 575

Преимущества

- Защита системы очистки выхлопа, благодаря очень низкой сульфатной зольности и минимальному содержанию фосфора.
- Обладает прекрасными противозадирными и противоизносными свойствами, благодаря пакету присадок, произведенному по новой технологии.
- Универсальность (и для дизельных и для газовых двигателей) продукта ведет к рационализации закупок и складского хранения.
- Минимальный расход масла на угар, благодаря низкой испаряемости.
- Препятствует образованию отложений на двигателе, и что особенно важно, на турбокомпрессоре.
- Высокая защита от коррозии, даже при использовании высокосернистого топлива.

Спецификации

- API CF

Одобрения

- CUMMINS CES 20074

Рекомендации Fuchs

- API CF-4 / CG-4 / CF-2 / CE / CD
- DETROIT DIESEL 93K216