

Информация о продукте

GERALYN® SPRAY

Описание

GERALYN SPRAY – это смазочный материал на основе белого масла, отвечающего требованиям German Pharmacopoeia (Paraffinum Subliquidum, DAB 10), выпускаемый в аэрозольной упаковке.

Область применения

GERALYN SPRAY применяется для смазывания направляющих и конвейерных цепей оборудования в тех случаях, когда существует потенциальная возможность контакта смазочного материала с пищевыми продуктами.

GERALYN SPRAY также можно использовать как универсальный смазочный материал, если применение обычных масел нежелательно из-за их цвета или запаха.

Метод нанесения

Равномерно нанесите GERALYN SPRAY на смазываемую поверхность.

GERALYN SPRAY также выпускается в неаэрозольной упаковке под названием GERALYN FLUID.




Аэрозольный смазочный материал для оборудования пищевой промышленности

- Температурный интервал применения: -20 / +100 °C
- Допускается применение в пищевой промышленности
- Без вкуса
- Без запаха
- Обладает хорошей адгезией
- Водостойкий
- Снижает трение и износ

Типовые характеристики

Параметр	Значение	Единица	Метод
Цвет	желтый		
Температурный интервал	-20/+100	°C	LLS 134*
Базовое масло	белое масло		
Вязкость базового масла при 40°C	70	мм ² /с	DIN 51562-1

* LLS – лабораторный метод Fuchs Lubritech



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

Fuchs Lubritech GmbH
Werner-Heisenberg-Strasse 1, 67661 Kaiserslautern/Germany
Tel. +49 (0) 6301 3206-0
Fax +49 (0) 6301 3206-940
Internet: www.fuchs-lubritech.com