

TITAN GANYMET LA

Описание

TITAN GANYMET LA - это низкосольное высококачественное моторное масло для стационарных газовых двигателей.

TITAN GANYMET LA приготовлено на основе минеральных базовых масел высшего качества. В состав введены эффективные присадки для предотвращения нежелательных процессов, характерных для стационарных газовых двигателей высокой мощности, а именно окисления и нитрования масла, а также образования солевых отложений и коррозии.

Применение

TITAN GANYMET LA используется в двигателях, работающих на природном газе, где производителем предусмотрено моторное масло с солейностью не более 0,5%.

TITAN GANYMET LA одобрено GE Jenbacher для газа класса А для двигателей серии 2, 3, 4 (версия В) и 6 (Версия С и Е), а также оборудованных катализаторами.

Продукт совместим и может смешиваться без ограничений с другими распространёнными газовыми маслами. Такие смешения, однако, не рекомендуются, так как могут свести на нет уникальные преимущества продукта.

Преимущества

Ввиду того, что солейность не выше 0,5%, а содержание фосфора не больше 300 ppm, TITAN GANYMET LA наилучшим образом подходит для двигателей с системой очистки выхлопных газов и рекуперацией тепла.

Одобрения

- CAT CG132, CG170, CG260
- DEUTZ TR 0199-99-01213
- JENBACHER TA 1000-1109 - A, CAT: series 2, 3, 4 (Version B), 6 (Version C, E)
- MAN M 3271-2
- MTU Onsite Energy DK-BS-0001 (E, P, K)
- MWM TR 0199-99-02105 (DEUTZ POWER SYSTEMS)
- SEVA TRS-07

Рекомендации

- CATERPILLAR
- CUMMINS
- WAUKESHA

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Класс SAE		40	SAE J300
Плотность при 15°C	г/мл	0,893	DIN 51 757
Температура вспышки (в откр. тигле)	°C	240	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-15	DIN ISO 3016
Вязкость,			
при 40°C	мм ² /с	149,0	DIN 51 562
при 100°C	мм ² /с	14,50	DIN 51 562
Индекс вязкости		98	DIN ISO 2909
Солейность сульфатная	% масс.	0,45	DIN 51 575
Щелочное число (TBN)	мг KOH/г	5,5	DIN ISO 3771

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: