

Информация о продукте

GERALYN® 00 GERALYN® 1 GERALYN® 2

Описание

GERALYN – это серия пластичных смазок для оборудования легкой промышленности. Основой служит глубокоочищенное белое масло с комплексным мыльным загустителем. Кроме того, смазки этой серии содержат антикоррозионные присадки и твердые добавки, улучшающие смазывающие свойства.

Область применения

Смазки серии GERALYN предназначены для смазывания всех типов подшипников скольжения и качения оборудования легкой промышленности. Смазка GERALYN 00, кроме того, применяется для смазывания редукторов и мотор-редукторов.

Примечания

Смазки GERALYN зарегистрированы NSF класс H1.

Метод нанесения


Смазки GERALYN могут наноситься вручную, шприцеванием или с помощью централизованных смазочных систем.

Безопасные пластичные смазки, занесенные в перечень NSF-H1


- рабочие температуры -20/+120°C
- водостойкость
- высокая адгезия
- надежная защита от износа

Типовые характеристики

Параметр	Ед.	GERALYN 00	GERALYN 1	GERALYN 2	Метод
Обозначение		GF00G-20	KF1K-20	KF2K-20	DIN 51 502
Цвет		белый	белый	белый	
Рабочие температуры	°C	-20/+100	-20/+120	-20/+120	
Тип базового масла		белое масло	белое масло	белое масло	
Вязкость базового масла при 40°C	мм²/с	70	70	70	DIN 51 562-1
Класс NLGI		00	1	2	DIN 51 818
Температура каплепадения	°C	240	240	240	DIN ISO 2176
Водостойкость	баллы	1-90	1-90	1-90	DIN 51 807-1
EMCOR тест (дист. вода)	баллы	0/1	0/1	0/1	DIN 51 802
Коррозия медной пластины	баллы	0-50	0-50	0-50	DIN 51 811



подшипники



водостойкость



оборудование пищевой промышленности

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.