

TITAN GANYMET ULTRA

Описание

TITAN GANYMET ULTRA - это масло премиум-класса для газовых двигателей. Продукт сочетает в себе комбинацию специально подобранных базовых масел, с оптимизированным пакетом присадок, не содержащим цинк. Масло разработано для работы в газовых двигателях при использовании в качестве топлива, как природного газа, так и более агрессивных газов (газы органических отходов, биогазы, древесный газ). Так как продукт изготовлен по безцинковой, низкосольной технологии, он отлично подходит для любых типов стационарных газовых двигателей.

Применение

Благодаря безцинковому пакету присадок, масло поддерживает беспрецедентно высокий уровень защиты от износа и коррозии, стабильность к старению и нейтрализующие свойства, а при работе на агрессивном газовом топливе масло показывает превосходную стабильность к нитрованию и окислению (а значит к старению и загущению масла).

Чтобы достигнуть оптимального интервала замены масла рекомендуется проводить постоянное наблюдение за его работой и выполнять все необходимые физико-химического анализа.

TITAN GANYMET ULTRA одобрено GE Jenbacher для газа класса А для двигателей серии 2, 3, 4 (версия В) и 6 (Версия С и Е). Для газа класса В масло одобрено для серий 2 и 3.

TITAN GANYMET ULTRA может смешиваться со всеми распространенными марками масел для газовых двигателей. Следует помнить, что такое смешение может нивелировать все преимущества масла.

Преимущества

- TITAN GANYMET ULTRA одобрено производителями оборудования для работы на неагрессивных газах, такими как природный газ или специально очищенные газы
- Благодаря большему и более стабильному показателю щелочного числа (TBN) в сравнении с цинк-содержащими формулами с тем же уровнем сульфатной зольности, интервалы замены масла существенно увеличены
- Использование низкосольного безцинкового пакета присадок гарантирует от образования высокотемпературных зольных отложений в камере сгорания.

Одобрения

- 2G TA-003 agenitor series 2,3
- AGROGEN
- CAT CG132, CG170, CG260
- CAT / MWM TR 0199-99-02105
- GE JENBACHER TA 1000-1109
 - A: series 2, 3, 4 (Version B), 6 (Version C, E)
 - B: series 2, 3
- MAN M 3271-4
- MTU Onsite Energy DK-BS-0001 (E, P, B)
- MTU Onsite Energy DK-BS-0002 (B)
- SEVA TRS-07
- SPANNER RE²
- TEDOM 61-0-0281.1/L, B, S

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,866	DIN 51 757
Температура вспышки (в откр. тигле)	°C	260	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-35	DIN ISO 3016
Вязкость,			
при 40°C	мм ² /с	105,00	DIN 51 562
при 100°C	мм ² /с	13,40	DIN 51 562
Зольность сульфатная	% масс.	0,7	DIN 51 575
Щелочное число (TBN)	мг KOH/г	8,5	DIN ISO 3771

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de