



BREMER & LEGUIL GMBH
Am Burgacker 30-42 • D-47051 Duisburg
PHONE 00 49/2 03/99 23-0
FAX 00 49/2 03/2 59 01

Средство для защиты от влаги

Средство для защиты от влаги для всех типов электроустановок, оборудования и двигателей. Выпускается на основе сырья высокой степени чистоты.

RIVOLTA W.S.X.

вытесняет влагу благодаря тонкой молекулярной пленке. Тем самым предотвращает пробой и помогает реактивировать оборудование, которое ранее было повреждено водой или увлажнением. Тонкая не пропускающая воду пленка действует как долговременная защита от увлажнения, воды и твердых отложений.

RIVOLTA W.S.X.

производится на основе компонентов высокой чистоты, которые не считаются токсичными и канцерогенными в соответствии с германскими Указаниями по вредным веществам. Продукт не содержит галогенпроизводных, ароматических углеводородов и канцерогенных соединений. При правильном применении RIVOLTA S.L.X. TOP не представляет опасности для здоровья персонала.

RIVOLTA W.S.X.

подходит для электродвигателей, обмоток, генераторов, трансформаторов, выпрямителей, электродвигателей, коммутационных устройств и выключателей, транспортного электрооборудования, лифтов, транспортеров и станков, электро-механических установок, ретрансляционных станций, радарного и предающего оборудования, светофоров, уличного освещения, ответвительных муфт и плавких предохранителей, клемм и контактных секций, насосов, систем зажигания и т.д. Не используйте RIVOLTA W.S.X для микроэлектроники (компьютеров).

RIVOLTA W.S.X.

может применяться различными методами: погружением, нанесением кистью, разбрызгиванием, в том числе с использованием электрических или безвоздушных распылителей с игольчатым соплом.

Типовые характеристики

Показатель	Единица	Значение	Метод
Плотность при 20°C	г/мл	0,798	DIN 51757
Температура вспышки	°C	стабильно + 63	DIN EN 22719/ISO 2719

RIVOLTA W.S.X.

должна наноситься на чистое, обесточенное оборудования при нормальной температуре. Для полной эффективности выдержать 15-20 минут, затем использовать в обычном режиме.

RIVOLTA W.S.X.

не растворяется в воде, не образует с ней стойких эмульсий. Очиститель и вода быстро разделяются на разные фазы.