



BREMER & LEGUIL GMBH
Am Burgacker 30-42 • D-47051 Duisburg
PHONE 00 49/2 03/99 23-0
FAX 00 49/2 03/2 59 01

Эффективный промышленный очиститель

Легко биоразлагаемый, очень хорошая совместимость с материалами, растворимый в воде, низкое пенообразование, не содержит фосфатов, негорючий, с антикоррозионными свойствами

- RIVOLTA B.R.X. 659** надежно удаляет липкие загрязнения, такие как все виды смазок, масел, сажу и продукты износа резины с металлических и пластиковых, поверхностей, полов и окрашенных изделий. Очень хорошие чистящие свойства для чувствительных материалов, таких как алюминиевые сплавы, сталь и бетон
- RIVOLTA B.R.X. 659** новая формула активных компонентов сочетает высокую чистящую способность с экологической безопасностью и антикоррозионными свойствами. Продукт выполняет требования ЕС для моющих средств и характеризуется как легко биоразлагаемый. Не содержит растворителей, "жестких" комплексообразователей и хорошо отделяет масло.
- RIVOLTA B.R.X. 659** используется для очистки двигателей, алюминиевых деталей, элементов станков и зубчатых передач, подшипников, инструмента, а также для мытья сильно загрязненных полов.
- RIVOLTA B.R.X. 659** подходит как для ручной очистки, так и для автоматических распылительных и ультразвуковых аппаратах, машинах для мытья полов и моющего оборудования высокого давления. Экономичен в использовании благодаря разбавлению водой в пропорциях до 1:50. Концентрация зависит от типа и степени загрязнения. Нагрев продукта до 80°C значительно повышает эффективность очистителя.

Типовые характеристики

Показатель	Единица	Значение	Метод
Плотность при 20°C	г/мл	1,08	DIN 51 757
pH (1% раствор)		10,5	

Совместимость с материалами RIVOLTA B.R.X. 210 не агрессивен по отношению к пластикам, резинам, меди, черным металлам и большинству лакокрасочных покрытий.

Рекомендуемые концентрации

Автоматические распылительные моющие аппараты	1:20-1:50	Станки	1:5-1:20
Машины для мытья полов	1:10-1:40	Грубые поверхности, полы, бетон	1:5-1:10
Моющие машины высокого давления	1:20-1:50	Плитка, пластиковые полы	1:5-1:20
Ультразвуковые аппараты	1:20-1:50	Лакированные и окрашенные детали	1:5-1:20

RIVOLTA B.R.X. 659 содержит ингибиторы коррозии и оставляет на блестящих металлических поверхностях защитную пленку, обеспечивающую кратковременную защиту от коррозии. Для более надежной защиты рекомендуется использовать специализированные продукты.