

Информация о продукте

STABYLAN® 2001

Описание

STABYLAN 2001 — это зеленое полусинтетическое масло средней вязкости, которое применяется для смазывания всех видов цепей, работающих, в том числе, в условиях повышенных температур.

Область применения

STABYLAN 2001 используется для смазки приводных и конвейерных цепей, например в химической и деревообрабатывающей промышленности, в станочном оборудовании и в производстве покрытий из пластика.

Метод нанесения

STABYLAN 2001 наносится вручную или с помощью автоматических смазочных систем.




Полусинтетический смазочный материал

- Температурный диапазон применения: от -15 до + 150 °C
- Не образует коксовых отложений в указанном диапазоне температур
- Снижает трение
- Хорошо защищает от износа
- Надежно защищает от коррозии и фреттинг-коррозии
- Вытесняет воду
- Отличные проникающие свойства

Типовые характеристики

Свойства	Значение	Единица	Метод
Цвет	Зеленый		
Температурный диапазон применения	-15 / +150	°C	LLS 134*
Базовое масло	полусинт.		
Вязкость базового масла (40°C)	215	мм ² /с	DIN 51 562-1
Температура застывания	-19	°C	DIN ISO 3016

*LLS - лабораторный метод LUBRITECH



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

Fuchs Lubritech GmbH
Werner-Heisenberg-Strasse 1, 67661 Kaiserslautern/Germany
Tel. +49 (0) 6301 3206-0
Fax +49 (0) 6301 3206-940
Internet: www.fuchs-lubritech.com