

Информация о продукте

TRAMLUB SSM ECO

Описание

TRAMLUB SSM ECO – это пластичная смазка серого цвета, приготовленная на основе синтетического биоразлагаемого базового масла. Для оптимизации противоизносных свойств смазка содержит специально подобранную комбинацию химически активных белых твердых смазочных материалов.

Область применения

TRAMLUB SSM ECO разработана для смазывания рабочей бровки и боковой поверхности головки железнодорожного рельса, и служит для снижения трения и износа в зоне контакта колеса с рельсом.

Метод нанесения

TRAMLUB SSM ECO как правило наносится специальными стационарными системами смазывания рельсов. Естественно, возможно и ручное нанесение.

Примечание

С некоторыми ограничениями возможно также смазывание поверхности головки рельса, в этом случае необходима консультация.

Экологически безопасная смазка для рабочей боковины рельса


- Температурный режим: -40 / +120°C
- Отличная адгезия к поверхности
- Хорошая водостойкость
- Отличная защита от износа
- Защита от коррозии
- Хорошо прокачивается, в том числе при низкой температуре
- Экологически безопасна

Спецификации

DB материал № 00783667 (Deutsche Bahn – немецкие железные дороги)

Типовые характеристики

Свойства	Значение	Единица	Метод
Цвет	Серый		
Температурный диапазон	-40 / +120	°C	DIN 51 825
Тип базового масла	Синт.		
Тип загустителя	Li-мыло		
NLGI	1-2		DIN 51 818
Температура каплепадения	> 180	°C	DIN ISO 2176
Водостойкость	0 - 90	баллы	DIN 51 807-1
Коррозия медной пластины	1 - 100	баллы	DIN 51 811
EMCOR тест (дист. вода)	0/0	баллы	DIN 51 802
Нагрузка сваривания, ЧШМ	3400/3600	Н	DIN 51 350-4
Биоразлагаемость	> 80	%	CEC L 33-A-93



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: