

TITALUB VG 60

Биоразлагаемая смазочно-охлаждающая жидкость для операций с минимальным подводом СОЖ

Описание

TITALUB VG 60 – это прозрачная неводосмешиваемая биоразлагаемая смазочно-охлаждающая жидкость, содержащая присадки для улучшения эксплуатационных свойств.

Применение

TITALUB VG 60 предназначена для смазывания и снижения трения между инструментом и заготовкой при операциях резания. Подходит для обработки всех видов черных и цветных металлов, включая труднообрабатываемые сплавы, как силумины, низкоуглеродистые стали, медь и бронза, вызывающие металлизацию инструмента.

TITALUB VG 60 разработана специально для операций с минимальным подводом СОЖ. Также подходит для штамповки и формовки тонколистовой стали.

TITALUB VG 60 обладает очень высокой смазывающей способностью и дает хорошие результаты при сверлении, резке, нарезании резьбы и профилировании.

Преимущества

- Не содержит производных серы и хлора
- Без запаха
- Высокая окислительная стабильность
- Прекрасная смазывающая способность
- Совместима с любыми металлами
- Отличная термическая стабильность
- Не вызывает раздражения кожи и коррозии оборудования
- Обладает хорошей текучестью при комнатной температуре

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Обозначение по ISO 6473/7		MNB	ISO 6473/7
Внешний вид		прозрачная жидкость	визуально
Цвет		желтоватый	визуально
Плотность при 15°C	кг/м ³	930	NF EN ISO 12185
Вязкость при 40°C	мм ² /с	36	NF EN ISO 3104
Температура вспышки в открытом тигле	°C	290	NF EN ISO 2592
Испытание на медной пластине	степень коррозии	1b	NF EN ISO 2160

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: