

Информация о продукте

gleitmo® SFL 9530

Описание

gleitmo SFL 9530 – это состав, являющийся смесью природных полимеров и органического растворителя. Консистенцию продукта можно охарактеризовать как вязкую. Такая консистенция существенно облегчает нанесение продукта методом трафаретной печати.

Комбинация новейших твёрдых смазочных материалов после испарения специального растворителя придает gleitmo SFL 9530 отличные смазывающие характеристики в очень широком температурном диапазоне.

Область применения

Пары трения металл/металл в условиях от медленного до быстрого перемещения.

«Вечная» смазка тяжело нагруженных узлов.

Метод нанесения

Тщательно перемешать состав перед нанесением

Состав может наноситься распылением, кистью, методом шелкотрафаретной печати.

После нанесения состав должен быть отвержден при температуре 180 °C в течение 30 минут.

Типовые характеристики

Свойства	Значение	Единица	Метод
Цвет	Серо-черный		
Температурный диапазон кипения	140 - 160	°C	DIN 51 751
Температура плавления	< -20	°C	ASTM D 97
Температура вспышки	23	°C	DIN/ISO 2592
Самовоспламенение	нет		
Плотность	1,18	г/см ³	DIN 51 757

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

Fuchs Lubritech GmbH
Werner-Heisenberg-Strasse 1, 67661 Kaiserslautern/Germany
Tel. +49 (0) 6301 3206-0
Fax +49 (0) 6301 3206-940
Internet: www.fuchs-lubritech.com