



ANTISEPT E 12

Опис

ANTISEPT E 12 високоякісна мікромолекулярна карбамідна смола.

Призначена для використання в якості добавки до водно-оливних емульсій, що працюють у герметичних гідросистемах, наприклад у важкому пресовому обладнанні.

Оскільки в процесі експлуатації відбувається зношення клапанів запірно-регулювальної арматури та елементів ущільнень (прокладок, фланців і т. п.) з часом починають виникати проблеми із витіканням емульсії з гідросистем. Це призводить до зниження робочого тиску і, як наслідок, до неналежної роботи гідравлічного обладнання.

Крім того, через розгерметизацію гідросистем, особливо тих, які працюють при низькому робочому тиску, можливе потрапляння сторонніх матеріалів таких як пилюка, мастильні матеріали, мікроорганізми і та ін. у систему із подальшим погіршенням роботи гідравлічного обладнання.

Для запобігання описаним явищам використовується мікромолекулярна карбамідна смола ANTISEPT E 12. Принцип дії даного продукту базується на здатності заповнювати будь-які нещільності забезпечуючи додаткову герметизацію.

Завдяки використанню ANTISEPT E 12 відпадає необхідність у зупинці обладнання для заміни зношених елементів запірно-регулювальної арматури та елементів ущільнень та для очищення чи заміни фільтрувальних елементів. Продукт не містить шкідливих канцерогенних складників та речовин схильних до утворення токсичних сполук.

Застосування

ANTISEPT E 12 призначений для використання з водно-оливними емульсіями, які працюють у закритих герметичних гідросистемах. Продукт розроблено спеціально для використання в обладнанні, яке відпрацювало половину розрахункового ресурсу з метою зниження експлуатаційних затрат.

Рекомендована концентрація становить від 0,1 до 1 % об'єму емульсії у системі.

При значних витіканнях емульсії допускається збільшення концентрації до 2 %. При вищих концентраціях не виникають проблеми зі зміною властивостей емульсії.

При утворенні отворів (механічних подряпин, раковин спричинених корозією, руйнування еластомерних прокладок) більших від 1000 мкм вимагається заміна пошкоджених елементів.

ТОВ СП "Фукс Мастила Україна"
79069 вул. Шевченка, 327 А
м. Львів
тел.: (032) 235 08 10, 235 08 13
факс: (032) 235 08 15
e-mail: fuchs@fuchs-oil.com.ua
http://www.fuchs-oil.com.ua

FUCHS PETROLUB AG
Friesenheimer str. 17
D-68 169 Mannheim
tel. 49(0)621 3802-0

Дніпропетровськ
вул. Верстова, 33
тел.: (056) 378 35 92
e-mail: dnipro@fuchs-oil.com.ua

Донецька обл.
м. Горлівка
вул. Інтернаціональна, 85
Тел.: (06242) 42 5 50
e-mail: donetsk@fuchs-oil.com.ua

Луганська обл.
м. Свердловськ, вул. С. Лазо, 36
тел.: (06434) 53 5 98
e-mail: luhansk@fuchs-oil.com.ua

Київ
Першопавлівська Борщагівка
вул. Антонова, 8-А
Тел.: (044) 364 37 63
e-mail: kyiv@fuchs-oil.com.ua

Одеса
вул. Колонтаєвська, 27
тел.: (048) 732 42 72
e-mail: odesa@fuchs-oil.com.ua

Рівне
вул. Кн. Володимира, 112 А
тел.: (0362) 26 58 07
e-mail: rivne@fuchs-oil.com.ua

Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
тел. (057) 370 60 01
e-mail: kharkiv@fuchs-oil.com.ua