

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



CENTURY PLUS TEXTILE OIL

Специальные смазочные материалы для текстильной промышленности

Описание

CENTURY PLUS TEXTILE OIL – это смазочные материалы рекомендованные для увеличения срока эксплуатации многочисленных механических элементов (деталей, узлов), таких как игл (спиц, вязальных крючков), подыгольных толкателей, игольных пластин, ползунков и прядильных дисков, веретен, пресс-цилиндров с подвижной головкой, катушек (бобин), болтов, швейных машин и т. д.

Применение

CENTURY PLUS TEXTILE OIL предназначены для применения в высокоскоростных трикотажных машинах. Нанесение кистью, распылением, микродозаторами и т.д..

Свойства

- Легко смывается щелочными растворами (с pH 8 - 9);
- Превосходная защита от износа;
- Очень хорошая стабильность против окисления без образования липких отложений;
- Совместимы с материалами обычно применяющимися в качестве уплотняющих прокладок и сальников;
- Инертны по отношению к синтетическим и натуральным волокнам;
- Позволяет снизить рабочие температуры

Типовые характеристики

Свойства	Единица						Метод
ISO VG		22	32	46	68	100	
Плотность при 15°C	кг/м ³	0,87	0,87	0,88	0,88	0,88	DIN 51 757
Внешний вид/Цвет		Почти вода/ Белый	Почти вода/ Белый	Бледно-желтый	Соломенный	Соломенный	
Вязкость, 40°C	мм ² /с	21,72	30,25	46,69	68,43	93,78	DIN 51 562
Вязкость, 100°C	мм ² /с	4,26	5,2	6,78	8,74	10,57	DIN 51 562
Индекс вязкости		100	101	98	99	95	DIN ISO 2909
Температура вспышки	°C	200	206	229	238	241	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	- 30	- 15	- 12	- 12	- 12	ISO 3016/3
Коррозия медной пластины, 3 часа при 100°C		1a	1a	1a	1a	1a	ASTM D 310

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de