

Информация о продукте CASSIDA GREASE EPS

Синтетические пластичные смазки с противозадирными свойствами для оборудования пищевой промышленности

Cassida Grease EPS 00, 1 и 2 – это высококачественные смазочные материалы с противозадирными присадками, специально предназначенные для смазки оборудования, используемого в производстве и упаковке напитков и продуктов питания.

В состав смазок входят комплексный алюминиевый загуститель, синтетическое масло и специальные присадки, которые отвечают самым строгим требованиям пищевой промышленности.

Зарегистрированы NSF в соответствии с ISO 21469, зарегистрированы NSF (класс H1) для использования в тех случаях, когда имеется вероятность случайного контакта смазки с пищевыми продуктами. Вещества, содержащиеся в данных продуктах, разрешены стандартами US 21 CFR 178.3570, 178.3620 и 182 для использования в смазочных материалах с возможностью случайного контакта с пищевыми продуктами.

Область применения

Cassida Grease EPS 00

- ▲ Закрытые промышленные редукторы
- ▲ Автоматические, централизованные смазочные системы

Cassida Grease EPS 1

- ▲ Подшипники качения и скольжения
- ▲ Закрытые промышленные редукторы
- ▲ Автоматические централизованные смазочные системы

Cassida Grease EPS 2

- ▲ Подшипники скольжения и качения
- ▲ Шарниры, сцепления
- ▲ Универсального применения, подходит в т.ч. для керамических и роликоподшипников

Смазки Cassida EPS также могут быть использованы в качестве защитных антикоррозионных покрытий и в качестве антиадгезивов для уплотнений и прокладок для отверстий резервуаров

Эксплуатационные свойства

- ▲ Cassida Grease EPS 00, 1 и 2 хорошо известны своим долгим сроком службы.
- ▲ Отличная водостойкость
- ▲ Прекрасная устойчивость к окислению и механическим воздействиям
- ▲ Прекрасные антикоррозионные свойства
- ▲ Прекрасные адгезионные качества
- ▲ Нейтральный запах и вкус

Совместимость с уплотнительными материалами и лакокрасочными покрытиями

Совместимы с уплотнениями и красками, обычно используемыми в смазочных системах пищевого оборудования.

Спецификации и сертификаты

- ▲ NSF H1
- ▲ ISO 21469
- ▲ Kosher
- ▲ Halal

Одобрения и рекомендации

Процесс одобрения и омологации непрерывен. Для получения наиболее свежей информации свяжитесь с локальным техническим отделом Fuchs.

Интервал рабочих температур

EPS 00: от -45°C до +100°C (пиковое значение +120°C)
EPS 1: от -40°C до +120°C (пиковое значение +140°C)
EPS 2: от -35°C до +120°C (пиковое значение +140°C)

Синтетический материал

- ▲ Биостатичны: не способствуют росту бактерий или грибковых организмов
- ▲ Пригодны для использования в местах приготовления вегетарианской пищи.
- ▲ Не содержат никаких натуральных продуктов, полученных из животных или генетически модифицированных организмов (ГМО).
- ▲ Не содержат аллергенов и вызывающих непереносимость веществ, указанных в Annex IIIa EC directive 2003/89/EC

Здоровье и безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения смазки Cassida Grease EPS не представляют угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Следует избегать продолжительного или повторяющегося контакта с кожей.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

Информация о продукте CASSIDA GREASE EPS

«Случайный контакт с пищевыми продуктами»

Зарегистрированы NSF (Класс H1) и соответствуют требованиям USDA H1 (1998) для смазочных материалов, предназначенных для использования в местах, где есть потенциальная возможность случайного контакта смазки с пищевыми продуктами. Сертифицированы NSF по ISO 21469.

Смазки изготовлены только из компонентов разрешенных US FDA Title 21 CFR 178.3570, 178.3620 и 182 для использования в смазочных материалах для пищевой промышленности.

Согласно требованиям US 21 CFR 178.3570, контакта смазки с пищевыми продуктами следует при возможности избегать. При случайном контакте концентрация данного продукта в пище не должна превышать 10 частей на миллион (10 мг/кг пищевого продукта).

В странах и/или регионах, где местное законодательство не устанавливает предельно допустимой концентрации, рекомендуется соблюдать ту же предельную величину - 10 ppm, поскольку в концентрации, не превышающей данную, смазочные материалы семейства Cassida не придают пищевым продуктам нежелательного вкуса, запаха или цвета, а также не оказывают отрицательного воздействия на здоровье человека.

В соответствии с производственной технологией, используйте только то количество смазочных материалов, которое необходимо для обеспечения надлежащей смазки, а в случае обнаружения чрезмерного попадания смазочных материалов в продукты примите соответствующие меры.

Оберегайте окружающую среду

Отработанные смазки и тару необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливать отработанный продукт в почву, канализацию или водоемы.

Хранение и применение

Все смазочные материалы, предназначенные для пищевого оборудования, такие, как Cassida, необходимо хранить отдельно от других смазочных веществ, химикатов и продуктов питания. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Температура хранения 0°C...+40°C. При указанных выше условиях рекомендуется хранить смазку не более 3 лет с даты производства.

Новую продукцию Cassida следует допускать к применению только при условии сохранности пломбы производителя, а дату снятия пломбы необходимо зафиксировать.

Прежде чем открыть упаковку, убедитесь, что область вокруг крышки является чистой.

Во избежание загрязнения продукта, плотно закрывайте упаковку. Рекомендуется использовать продукт в течение 2 лет с момента вскрытия тары (или в течение 3 лет с момента изготовления, в зависимости, какая дата наступит ранее).

Типовые физико-химические характеристики

CASSIDA GREASE EPS		00	1	2
Показатель	Метод			
Регистрационный номер NSF		144708	144709	144710
Внешний вид		Белая, полужидкая	Белая, мазеобразная паста	
Тип загустителя		Комплекс алюминия		
Пенетрация при 25°C ¹ / ₁₀ мм	ISO 2137	400 - 430	310 - 340	265 - 295
Класс по NLGI	DIN 51818	00	1	2
Вязкость базового масла при 40°C мм ² /с	ISO 3104	220	220	220
при 100°C мм ² /с	ISO 3104	25	25	25
Температура каплепадения °C	ISO 2176	>200	>240	> 240
Обозначение по DIN	DIN 51502	GP HC 00 G-40	KP HC 1 K-40	KP HC 2 K-30
Обозначение по ISO	ISO 6743-9	L-XEBEB 00	L-XDCEB 1	L-XCCEB 2

Выпускаются в соответствии с внутренними стандартами качества FUCHS LUBRITECH на производстве, где внедрены основные принципы HACCP и GMP (надлежащая производственная практика), а также сертифицированном по ISO 9001 и ISO 21469.

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.