

DUOTAC ZGO-07

Описание

DUOTAC ZGO-07 - это специальная липкая полужидкая смазка на основе средневязкого минерального масла, гелевого загустителя, и графита в качестве твердой добавки.

DUOTAC ZGO-07 также содержит высокоэффективные присадки для улучшения противозадирных свойств и защиты от коррозии.

Версия продукта, адаптированная под аэрозольную форму упаковки, присутствует на рынке под маркой DUOTAC ZAHNRADSPRAY (см. отдельное описание).

Применение

Благодаря высокой липкости и отличной несущей способности, DUOTAC ZGO-07 обеспечивает мягкую бесшумную работу нагруженных открытых узлов, в том числе работающих в запылённой атмосфере.


DUOTAC ZGO-07 применяется для смазывания: открытых зубчатых колес и передач, зубчатых реек, цепей и проволочных канатов на подъемных кранах, экскаваторов, сельскохозяйственной техники, зубчатых и шестеренчатых подъемных механизмов, канатных дорог, строительных подъемников и т.д.

Типовые характеристики


Свойства	Единица	Значение	Метод
Классификация		OG PF 00 K-20 L-X-BCSB 00	DIN 51 502 ISO 6743-9
Цвет		черный	
NLGI		0/00	DIN 51 818
Рабочая пенетрация, P _w 60	0,1 мм	390 - 430	DIN ISO 2137
ЧШМ, нагрузка сваривания	H	3400	DIN 51 350
Температура каплепадения	°C	>240	DIN ISO 2176
Рабочие температуры	°C	-20 - +120	



open gears




chains




racks



wire ropes



sliding surfaces



anticorrosive

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Пас-порте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: