

RENOLIN СЕРІЯ 500

Оливи для повітряних компресорів класу VDL

Опис

RENOLIN СЕРІЯ 500 – компресорні оливи для повітряних поршневих та ротаційних компресорів, клас VDL у відповідності до DIN 51506.

RENOLIN СЕРІЯ 500 виготовлено на базі високоочищених базових олив; спеціально підібрані присадки забезпечують надійну роботу продукту в умовах високих термічних навантажень без утворення шкідливих осадів.

Результати лабораторних тестів, а також багаторічний досвід використання підтверджують надзвичайно високу проти-окислювальну стабільність цих спеціальних компресорних олив.

Застосування

Компресорні оливи для поршневих та ротаційних компресорів, клас VDL у відповідності до DIN 51506, для температур кінцевого стиску до +220°C.

Дотримуватись рекомендацій виробника.

Специфікації

Продукти RENOLIN СЕРІЯ 500 задовольняють та перевищують вимоги специфікацій DIN 51506: VDL

Переваги застосування

- Відмінна протиокислювальна та термічна стабільність
- Високі деемульгуючі властивості
- Низьке коксоутворення
- Мінімальне піноутворення
- Здатність добре відділяти повітря
- Захист від зношення та корозії
- Надзвичайно низька випаровуваність
- Температура кінцевого стиску до +220°C

RENOLIN СЕРІЯ 500

Оливи для повітряних компресорів

Типові технічні характеристики:

Назва продукту		503	504	505	
Параметри	Одиниці				Тех. норми
ISO VG		68	100	150	DIN 51519
Кінематична в'язкість при 40 °C	мм ² /с	68	100	150	DIN EN ISO 3104
при 100 °C	мм ² /с	9.1	11.9	15.0	
Індекс в'язкості	--	109	109	100	DIN ISO 2909
Питома вага при 15 °C	кг/м ³	861	866	875	DIN 51757
Індекс кольору	ASTM	0.5	0.5	1.0	DIN ISO 2049
Температура спалаху у відкритому тиглі Клівленда	°C	250	280	275	DIN ISO 2592
Температура застигання	°C	-18	-21	-15	DIN ISO 3016
Кислотне число	мг KOH/г	0.13	0.13	0.13	DIN 51558