

RENOLIT DURAPLEX EP 2

Опис

RENOLIT DURAPLEX EP 2 – багатофункціональне мастило створене на основі мінеральної оливи та літєвого комплексного загущувача для довготривалого змащування. Відзначається високою структурною стабільністю, водостійкістю та захистом від корозії, стійкістю до термічних та механічних навантажень, підвищеною стійкістю до старіння.

Застосування

RENOLIT DURAPLEX EP 2 рекомендується застосовувати для довготривалого змащення відповідальних вузлів де вимагається застосування змазок довготривалої експлуатації та високим антикорозійним захистом.

Типовими прикладами застосування мастил RENOLIT DURAPLEX EP 2 є змащення підшипників електромоторів, вентиляторів гарячого повітря, вижимних підшипників, підшипників будівельної техніки і т. д

Переваги

- Універсальність застосування
- Водостійкість
- Консистентна стабільність
- Термічна стійкість
- Механічна стабільність
- Стійкість до старіння
- Високі антикорозійні властивості

Терміни зберігання

Мінімальний термін зберігання складає 36 місяців за умов належного зберігання за температур від 0°C до 40°C в оригінальній закритій тарі у спеціально відведеному місці.

Технічні характеристики

Параметри	Од.	Дані	Норми
Колір	-	Світло корич.	-
Загущувач	-	Літ. комплекс	-
Температура краплепадіння	°C	≥220	IP 396
Робоча penetрація (Pw 60)	мм ⁻¹	265 - 295	DIN ISO 2137
Клас NLGI	-	2	DIN 51818
Антикор. захисту підшипників – тест Емсор	ступінь	0-0	DIN 51 802
Корозійна дія на мідь	ступінь	1 - 100	DIN 512 811
Водостійкість	ступінь	1 - 90	DIN 51 807-1
Тест ЧКМ	Н	2600	DIN 51 350-4
Тиск прокачування при -30°C	гПа	≤1400	DIN 51 805-2
Сепарація оливи 18год при 40°C	%	≤2	DIN 51 817
Діапазон робочих температур	°C	-30 +160	-
В'язкість базової оливи при 40°C	мм ² /с	110	FLV-V-28
при 100°C		11	