

## RENOLIN ABBAUHAMMERÖL DA

### Описание

RENOLIN Abbauhammeröl DA - это специальное масло для пневмоинструмента.

### Свойства

Пневмоинструмент и другие механизмы, использующие в качестве рабочего тела сжатый воздух, нуждаются в оптимальном смазочном материале. Это обусловлено высокой скоростью потока сжатого воздуха, воздействию которого подвергаются детали пневмоклапанов и поверхности скольжения. Применяемый смазочный материал должен гарантировать достаточное смачивание, чтобы предотвратить износ, коррозию и образование отложений, вызываемые содержащимися в сжатом воздухе влагой и примесями.

RENOLIN Abbauhammeröl DA содержит тщательно подобранную комбинацию противоизносных и антикоррозионных присадок для оптимальной защиты деталей. В состав также входят моюще-диспергирующие присадки, которые связывают влагу и примеси, и благодаря моющему эффекту препятствуют преждевременному выходу из строя пневмоклапанов из-за образования отложений на их внутренних поверхностях.

### Типовые характеристики

| Показатели             | Единица | Значение | Метод        |
|------------------------|---------|----------|--------------|
| Цвет                   | ASTM    | 2,0      | DIN ISO 2049 |
| Плотность при 15°C     | г/мл    | 0,876    | DIN 51 575   |
| Температура вспышки    | °C      | 210      | DIN ISO 2592 |
| Температура застывания | °C      | -33      | DIN ISO 3016 |
| Вязкость, при 40°C     | мм²/с   | 33       | DIN 51 562-1 |
| при 100°C              | мм²/с   | 5,0      | DIN 51 562-1 |
| Индекс вязкости        |         | 102      | DIN ISO 2909 |
| Число нейтрализации    | мгКОН/г | 1,2      | DIN 51 558-2 |

### Применение

RENOLIN Abbauhammeröl DA применяется для смазки отбойных молотков и других пневматических машин и механизмов. Оптимальное действие достигается при температуре окружающего воздуха выше 0°C.

### Спецификации:

Масла для пневмоинструмента DLP 32 по DIN 51 502