

RENOLIT LST 00

Опис

RENOLIT LST 00 - це синтетичне редукторне мастило з вмістом антиоксидантів та дезактиваторів металу. Розроблене спеціально для змащення елементів трансмісій, які піддаються високим навантаженням.

Переваги

- Синтетичне трансмісійне мастило
- Відмінні протизношувальні властивості
- Високі ущільнюючі властивості
- Захищає шестерні трансмісій

Застосування

Завдяки тиксотропним властивостям, RENOLIT LST 00 працює як рідке мастило в контактній зоні системи трансмісії та як ущільнюючий матеріал в зовнішній зоні. Таким чином, ця властивість зводить до мінімуму ризик витікань з редуктора та перешкоджає попаданню забруднень.

Параметри	Одиниці	Дані	Тех. норми
Класифікація	-	GPPG 00 N-30 ISO-L-X-CDEB 00	DIN 51 502 ISO 6743-9
Колір	-	жовтий	-
Загущувач	-	літєве мило	-
Температура краплепадіння	°C	>180	DIN ISO 2176
Пенетрація до перемішування	0,1 мм	400-430	DIN ISO 2137
NLGI-клас	-	00	DIN 51 818
Тест на 4-кульковій машині, навантаження приварювання	N	2600	DIN 51350-4
В'язкість базової оливи при +40°C при +100°C	мм ² /с мм ² /с	141 22	DIN 51 562
Діапазон робочих температур	°C	-30 до +140	-

ТОВ "Фукс Мастила Україна"
79069 вул. Шевченка, 327 А
м. Львів
тел.: (032) 235 08 10, 235 08 13
факс: (032) 235 08 15
e-mail: fuchs@fuchs-oil.com.ua
<http://www.fuchs-oil.com.ua>

FUCHS PETROLUB AG
Friesenheimer str. 17
D-68 169 Mannheim
tel. 49(0)621 3802-0

Дніпропетровськ
вул. Верстова, 33
тел.: (056) 378 35 92
e-mail: dnipro@fuchs-oil.com.ua

Донецька обл.
м. Горлівка
вул. Інтернаціональна, 85
Тел.: (06242) 42 5 50
e-mail: donetsk@fuchs-oil.com.ua

Луганська обл.
м. Свердловськ, вул. С. Лазо, 36
тел.: (06434) 53 5 98
e-mail: luhansk@fuchs-oil.com.ua

Київ
Першопавлівська Борщагівка
вул. Антонова, 8-А
Тел.: (044) 364 37 63
e-mail: kyiv@fuchs-oil.com.ua

Одеса
вул. Колонтаєвська, 27
тел.: (048) 732 42 72
e-mail: odesa@fuchs-oil.com.ua

Рівне
вул. Кн. Володимира, 112 А
тел.: (0362) 26 58 07
e-mail: rivne@fuchs-oil.com.ua

Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
тел. (057) 370 60 01
e-mail: kharkiv@fuchs-oil.com.ua