

RENOLIT SO-GFB

Описание

RENOLIT SO-GFB это мягкая, волокнистая, тягучая редукторная смазка класса NLGI 00, на базе тщательно подобранного минерального масла и натриевого мыла в качестве загустителя.

Свойства

RENOLIT SO-GFB обладает хорошей адгезией и прокачиваемостью. Её структура позволяет втягивание смазки между рабочими боковыми поверхностями зубьев зубчатых колёс и таким образом обеспечивает эффективную защиту от износа.

RENOLIT SO-GFB противостоит высокому поверхностному давлению и не сбрасывается с поверхности центробежными силами. Благодаря присутствию тщательно подобранных присадок, продукт обеспечивает отличную защиту от коррозии даже в условиях влажности. Кроме того, высокая стойкость к старению данного продукта позволяет расширить интервалы между заменами масла и во многих случаях разовое смазывание коробок передач является достаточным на весь период эксплуатации.

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Классификация		GP 00 H-30 L-X-CBBB 00	DIN 51 502 ISO 6743-9
Рабочая пенетрация	0,1 мм	400 - 430	DIN ISO 2137
NLGI		00	DIN 51 818
Температура каплепадения	°C	> 140	DIN ISO 2176
Предел текучести, -30°C	гПа	300	DIN 51 805
Тест на антикоррозионные свойства Емcor	Баллы	0/0	DIN 51 802
Стойкость к окислению, 100ч/100°C	гПа	<300	DIN 51 808
Нагрузка сваривания, ЧШМ	Н	3000	DIN 51 350
FZG, A/2, 8/50		12	DIN 51 354-6
Температурный диапазон	°C	-30 / +100	



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: