

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



TRAX 14 BL

Смазочное масло для текстильной промышленности

Описание

TRAX 14 BL – это смазочный материал для текстильного оборудования, основанный на высокоочищенных белых парафиновых маслах и содержащий специальные антиокислительные, антикоррозионные, противоизносные и антипенные присадки и ПАВ. Продукт не содержит ароматических углеводородов, серы и опасных химических веществ.

Продукт легко смывается водой благодаря наличию в составе неионогенных ПАВ.

Применение

TRAX 14 BL представляет собой специализированный смазочный материал для текстильной промышленности.

Продукт особенно хорошо подходит для смазывания подшипников качения и скольжения, кулачков, шарниров, игл и любых других соединительных элементов текстильного оборудования.

Свойства

- Бесцветный продукт устраняет риск появления пятен на ткани
- Отличная защита от износа и коррозии (особенно соединений, игл, кулачков и т.д.)
- Отличные адгезионные свойства позволяют сохранить масляную пленку даже при высоких скоростях вращения и повышенных температурах.
- Хорошая совместимость с эластомерами.
- Хорошая фильтруемость.
- Быстрое отделение воздуха и низкое пенообразование.

Хранение и утилизация

Хранить продукт в закрытом помещении в запечатанной оригинальной таре при температуре от +5 до +40°C. При правильном хранении продукт сохраняет свои свойства не менее 2 лет.

Утилизировать отработанный продукт в соответствии с местными требованиями.

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Класс вязкости ISO		32	DIN 51 511
Внешний вид		прозрачная жидкость	FL*
Цвет		0,0	ASTM D 1500
Плотность при 20°C	кг/л	0,856	ASTM D 1298
Вязкость при 40°C	мм²/с	31,88	ASTM D 445
Вязкость при 100°C	мм²/с	5,88	ASTM D 445
Индекс вязкости		130	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	°C	202	ASTM D 92
Температура застывания	°C	-18	ASTM D 97
Тест Райхерта на износ (нагрузка)	кг/см²	150	FL*
Тест Райхерта на износ (площадь пятна износа)	мм²	20	FL*

* FL – лабораторный метод фирмы FUCHS

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании.

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Butigliera d'Asti (AT), Via Riva, 16, Italia
Tel ++39119922811
Fax ++39119922857
www.fuchslubrificanti.it