

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



WEISSOEL W 118

Белое техническое масло

Описание

WEISSOEL W 118 - это практически бесцветное прозрачное минеральное масло с широким спектром применения.

При производстве белых масел особое внимание уделяется снижению содержания ароматических углеводородов, для чего в технологическую схему включаются специальные процессы очистки.

Применение

- В сельском хозяйстве и лесной промышленности в качестве носителя для производства пестицидов и инсектицидов, пылесвязывающего агента при производстве удобрений.
- В текстильном и бумажном производстве для смазывания текстильных машин, аппретирования тканей и форматирования бумаги.
- Для смазывания пресс-форм, в качестве пылеулавливающего масла, смачивающего агента при производстве воздушных фильтров, основы для производства печатных красок, пропитки трансформаторной бумаги и др.

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Цвет		0	DIN ISO 2049
Плотность при 15°C	г/мл	0,852	DIN 51 757
Вязкость, 20°C	мм²/с	36	DIN 51 562-1
40°C	мм²/с	15,9	DIN 51 562-1
100°C	мм²/с	3,5	DIN 51 562-1
Температура застывания	°C	-12	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	185	DIN ISO 2592
Анилиновая точка	°C	98	DIN ISO 2977
Содержание серы	% масс.	0,01	DIN 51 400-2
Число нейтрализации	мгКОН/г	0,01	DIN 51 558
Распределение углеводородов, ароматические	% масс.	0	DIN 51 378
нафтеновые		37	
парафиновые		64	

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.fpc@fuchs-oil.de