

ECOCUT 632 GAZ

Масляная СОЖ для трудных операций резания

Описание

ECOCUT 632 GAZ – это универсальная неводосмешиваемая СОЖ на основе минерального масла. Продукт содержит специальную комбинацию бесхлорных присадок для экстремальных давлений и полярных веществ, улучшающих смазочные свойства.

Применение

ECOCUT 632 GAZ представляет собой высокоэффективную масляную СОЖ для любых операций с материалами, трудно или чрезвычайно трудно поддающимися обработке. Продукт рекомендуется для глубокого сверления, протяжки, фрезерования зубьев и других операций резания, когда требуется СОЖ с высоким содержанием активных компонентов, например для нарезания резьбы.

Ввиду высокого содержания присадок на основе серы, ECOCUT 632 GAZ только частично совместима с материалами на основе меди.

Применение ECOCUT 632 GAZ способствует повышению экономичности производства за счет продления срока службы инструмента и возможности рационализации ассортимента применяемых СОЖ.

Свойства


- Низкая испаряемость
- Длительный срок службы инструмента
- Отличное качество получаемых поверхностей
- Не содержит хлора
- Низкое содержание ароматических углеводородов

Условия хранения

Хранить при температуре от 0 до 40°C.

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Плотность при 15°C	г/мл	0,89	DIN 51 757
Цвет	ASTM	2,0	DIN ISO 2049
Вязкость при 40°C	мм ² /с	33,9	DIN 51 562
Температура вспышки	°C	230	DIN ISO 2592
Коррозия медной пластины	мг KOH/г	4-20A3	DIN EN ISO 2106
ЧШМ нагрузка сваривания	H	7000	DIN 51 350



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: